

# INSTALAČNÍ SCHÉMA



# ROZMĚRY



## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

**LOGICA230.RI**



Řídicí jednotka s přijímačem pro ZED SC/LSC 230 V.

**AU.45T**



Pozinkovaná trubka s nosníkem a příslušenstvím d. 150 mm (boční montáž).

**AU.45Z  
AU.45ZL**



Pár pozinkovaných trubek s nosníky a příslušenstvím d. 1500/2000 mm (centrální montáž).

**AU.45B**



Drážkový úchyt.

**AU.D**



Pozinkované rovné rameno s příslušenstvím pro upevnění d. 600 mm.

**AU.D45**



Pozinkované rovné rameno s úchytem a s příslušenstvím pro upevnění d. 600 mm.

**AU.D45L**



Pozinkované rovné rameno s nosníkem a příslušenstvím pro upevnění d. 2000 mm.

**AU.C**



Pozinkované zahnuté rameno s příslušenstvím pro upevnění.

**AU.DNS**



Pozinkované rovné rameno s nosníkem pro centrální montáž bez svařování d. 600 mm.

**AU.20**



Upevňovací deska d. 1950 mm.

**AU.SE**



Venkovní ruční odblokování, připevněné po straně výklopných vrat.

**DU.MS45**



Odblokovací systém pomocí kabelů AU.96/L/24.

**AU.MS96**



Odblokovací systém pomocí kabelů AU.96.

**APPLE.2  
APPLE.4**



Tlačítkový ovladač 433,92 Mhz pro 2 nebo 4 kanály, s úchytem na zed.

**AU.E**



Venkovní klíč. (boční montáž).

**ID.TA**



Kovový signalizační disk.